

DS-2600

- Direktionale Stereoaufnahme
- Inkl. DSS Player Standard
- 2,4"-Vollfarbanzeige
- Micro-USB-Anschluss
- Präziser Schiebeschalter
- 2 Mikrofone
- DSS/PCM/MP3
- Bewegungsmelder



Einfach unkompliziertes Diktieren

Maximieren Sie die Effizienz im Arbeitsalltag mithilfe des attraktiv in Schwarz gestalteten und robusten DS-2600 mit 2 großen Mikrofonen, präzisiertem Schiebeschalter mit 4 Positionen und großer Farbanzeige. Dank dieses leistungsstarken Tools können Sie Diktate und Notizen am Schreibtisch, während einer Konferenz und auch unterwegs aufnehmen. Das DS-2600 bietet zahlreiche nützliche Merkmale und Funktionen für Aufnahmen in hoher Qualität in den professionellen Dateiformaten DSS Pro, MP3 und PCM. Der DSS Player Standard (PC/Mac) ermöglicht ein unkompliziertes Diktatmanagement für die Verschriftlichung Ihrer Audionotizen und Diktate.

Technische Daten

USB-Eigenschaften

USB-Geschwindigkeit	Hi-Speed USB 2.0
USB-Klassen	USB-Audio-Klasse (Full Duplex) Massenspeicher-Klasse (High-Speed)
USB-Verbindungstyp	Typ B (Micro-USB)

Display

Display-Typ	TFT-Vollfarbdisplay
Auflösung	240 x 320 Pixel
Displaygröße	36,72 x 48,96 mm / 2,4"
Hintergrundbeleuchtetes Display	LED (Weiß)

Bedienung des Gerätes

Bedienung	Schiebeschalter
Programmierbare Tasten	F1 - F3
Netzschalter	Ja
"Neu"-Taste	Ja

Mikrofon-System

Omnidirektional	2 x
Pop-Filter	3 Lagen
Durchmesser	8 mm
Interne Mikrofone	50 - 15.000 Hz

Aufnahmemodi

Aufnahmeformat	DSS Pro , Linear PCM , MP3
----------------	----------------------------

Samplingfrequenz

DSS Pro	16 kHz (QP) 12 kHz (SP)
PCM	22.05kHz (Stereo / Mono)
MP3	44,1 kHz (Stereo) / 128 kbps 44,1 kHz (Mono)/ 64 kbps

Frequenzgang

DSS Pro	200 - 7.000 Hz (QP) 200 - 5.000 Hz (SP)
PCM	(Stereo/Mono) / 50 - 8.000 Hz
MP3	128 kbps (Stereo) / 50 - 15.000 Hz 64 kbps (Mono) / 50 - 13.000 Hz

Aufnahmefunktion

Integrierte Mikrofone	2 x Omnidirektional
Aufnahmeüberwachung	Ja (variabel)
Mikrofon-Modi	Diktat: zur Aufnahme von Diktaten Konferenz: Stereo + Intelligenter Automatikmodus
Mikrofonempfindlichkeit	Hoch/Mittel/Niedrig
VCVA	Ja (anpassbar)
Diktierfunktionen	
Bearbeiten	Überschreiben Aufnahme anfügen Einfügen* Partielles Löschen* Bearbeiten nur für DSS / DSS PRO / WAV * Einfügen in WAV nur mit dem DS-9000 & DS-2600; Partielles Löschen nur mit DSS/DSS Pro
Sprachsteuerung	Ja (nur DSS/DS2)
Index	bis zu 32 pro Datei

Wiedergabefunktion

Wiedergabegeschwindigkeit	Langsam (0,5-fach)/Normal/Schnell (1,5-fach)
Dateiverwaltung	Schnellvorlauf / - rücklauf Schneller Vor- und Rücklauf Wiedergabe überspringen

Datenmanagement

Ordner	5
Dateien pro Ordner	200
Ordernamen änderbar	Ja
Taktsynchronisation mit PC	Ja

Workflow

Autoren-IDs	1
-------------	---

Speichermedien

Interner Speicher	2 GB (NAND-Flash)
Steckplatz für externe SD-/SDHC-Karte	Ja (4 - 32 GB)

Kompatible Software

ODMS	Version 7 (oder höher)
DSS Player für MAC	Version 7.6 (oder höher)
Software von anderen Anbietern	Überprüfen Sie die unterstützten Audiodateiformate von Drittanbieter-Software

Anschlüsse, ausgehend

Maximale Ausgangsleistung	320 mW
Maximale Kopfhörer-Leistung	≤ 150 mV (gemäß EN 50332-2)
Lautsprechergröße	11 x 15 mm
Lautsprecherdesign	Geschlossenes Gehäuse
Lautsprechertyp	Dynamisch
Kopfhörerbuchse	Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr

Anschlüsse

Anschluss für Dockingstation	Ja (CR21 / CR15)
Mikrofonbuchse	3,5 mm (2 kΩ)
Kopfhörerbuchse	3,5 mm (8 Ω oder mehr)

Stromversorgung

Stromquelle	Akku: LI-92B Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	1.350 mAh
Austauschbar	Ja
Ladedauer	Ca. 2 h (Olympus Netzteil) 4 h (via USB)
Li-Ion-Batterielaufzeit	Ca. 18 h (DSS QP)
Externer AC-Adapter	A517, F-5AC
Power-Save	Ja -
Bewegungsmelder	Ja
Standardspannung	3,6 V

Abmessungen

Höhe	120,8 mm
Breite	49,8 mm
Tiefe	18,6 mm
Gewicht	116,5 g (inkl. Batterie)

Äußeres

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
LED	Mehrfarbig

Umgebung

Temperatur	0 - 42 °C (Betrieb) / 5 - 35 °C (Laden)
------------	--

Sprachen

Menüsprachen	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
--------------	---

Gerätesicherung

Sperrung einzelner Dateien	Ja
----------------------------	----

Betriebssysteme & Mindestanforderungen

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

Verfügbare Zubehöre

Dockingstation	CR21, CR15
Mikrofon	ME15
Fuß-/Handsteuerung	RS31H
Mikrofon für Telefonkonferenzen	TP8
Lithium-Ionen-Akku	LI-92B
Netzteil	A517 , F-5AC

Empfohlener Anwendungsbereich

Anwendung	Diktieren Interviews Meetings Sprache zu Text
-----------	--



EINZIGARTIG IN BERLIN - IN STUTTGART ZUHAUSE

Danke, dass Sie uns besucht haben !

Dieses Dokument wurde heruntergeladen
bei www.DIKTAT-STUTTART.de

Für die Richtigkeit der im Dokument angegebenen Daten, haftet ausschließlich der
angegebene Hersteller.

Gerne dürfen Sie uns jederzeit wieder besuchen oder bei Fragen auch telefonisch
kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von
DIKTAT-STUTTART
ppm-stuttgart • Diktiersysteme
Friedrichstraße 18 – 22, 70736 Fellbach

Tel.: 0711 / 34 16 93- 60
Fax: 0711 / 34 16 93- 66
e-mail: ppm@ppm-stuttgart.de

Sie haben Fragen ?

Sprechen Sie uns einfach an.
Wir stehen Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.



Büro Stuttgart

Andreas Ester

GF & Kundenbetreuung
Telefon 0711 - 34 16 93 60



Büro Berlin

Alexander Schnell

Key-Account Manager Diktierlösungen
Telefon 0711 - 34 16 93 63